



# C2000

## CELOX PRIMER

### nitrocelulózová základní barva

**Barevné odstíny:** Dle platné ceníkové nabídky.

**Použití:** CELOX PRIMER C2000 je základní barva určená k nátěrům železných kovů, včetně pozinku (i nového), a je vhodná pod vrchní nitrocelulózové a akrylátové barvy především pro vnitřní použití. (použití na pozink je dáno upravenou recepturou s datem výroby od 1/2011). C2000 vyhovuje pro nátěry výrobků a ploch, které přicházejí do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

**Nanášení:** Stříkáním, poléváním, máčením při teplotě 15-25 °C.

**Ředidlo:** C6000, C6500, pro pomalejší zasychání při nátěru štětcem je možno použít ředidlo S6005.

#### Příklad nátěrového postupu:

- *Úprava čistého, suchého, vybroušeného kovového podkladu*

1. 1-2x CELOX PRIMER C2000, schnutí min 2 hod, přebrus brusným papírem č. 320

2. 2-4x CELOX C2001v intervalu 1 hod

Kvalitu nátěrového systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

#### Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem F Ø 4 mm,	varianty A-C	nejméně 140 s
	varianta Z1C	tixotropní
Hustota		cca 1,29 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání	proti prachu, varianty A-C	nejvíce 40 minut
	varianta Z1C	nejvíce 30 minut
	pro manipulaci (stupeň 5), varianty A-C	nejvíce 90 minut
	varianta Z1C	nejvíce 80 minut

**Teoretická vydatnost:** 9-11 m<sup>2</sup>/kg v jedné suché vrstvě 40 µm, resp. 11,8-12,8 m<sup>2</sup> z 1 litru

**Balení:** Dle aktuální nabídky.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale barvy.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

#### Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **varování**

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může způsobit podráždění dýchacích cest.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2017