



# S1031

## FUNGISTOP

**syntetické bezbarvé fungicidní napouštědlo na dřevo**

**Barevné odstíny:** Transparentní bezbarvý přípravek v barvě použitých surovin.

**Použití:** FUNGISTOP S1031 je určen pro ochranu dřeva proti dřevozbarvujícím houbám, plísňím, hmyzu a částečně i vlivům povětrnosti. FUNGISTOP jedinečně spojuje vlastnosti biocidního napouštědla a olejové hloubkové penetrace dřeva „2v1“. Je ideální pod syntetické a vodouředitelné nátěrové systémy pro vnitřní i venkovní použití. Napouštědlo S1031 obsahuje fungicidní látky, které zaručují výbornou ochranu dřeva proti plísňím, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám, max. do třídy ohrožení 2 (interiéry nedostatečně zajištěné proti zvýšené vlhkosti) a 3 (exteriéry mimo trvalého kontaktu se zemí) dle ČSN EN 335-1,2 s typovým označením podle ČSN 49 0600: FB, IP, B, P, 1, 2, 3, S.

Používejte konzervační přípravky pro dřevo bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Plochy opatřené nátěrem S1031 nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Výrobek nesmí být použit pro nátěry hraček a dětského nábytku.

**Nanášení:** Štětcem, válečkem, máčením.

**Ředidlo:** neředí se, jen pro čištění pomůcek S6006

**Příklad nátěrového postupu:**

Napouštědlo S1031 se nanáší na čisté suché dřevo. Používá se neředěný.

**Úprava dřeva bez překrytí nátěrovým systémem**

**pro interiér:** 1-2 vrstvy v rozmezí 1-2 dny, nános celkem min. 150 g/m<sup>2</sup>

**Úprava dřeva s překrytím nátěrovým systémem**

**pro exteriér i interiér:** 1-2 vrstvy v rozmezí 1-2 dny, nános celkem 150 g/m<sup>2</sup>

**Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm

10 - 15 s

Hustota

0,80-0,86 g/cm<sup>3</sup>

Zasychání stupeň 2

nejvíce 24 hodin

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Teoretická vydatnost:** 6-7 m<sup>2</sup> z 1 litru.

**Doporučení výrobce:** Savé materiály organického původu (bavlna, textilie, papír, dřevěné hoblinky apod.) znečištěné S1031 bezpečně zlikvidujte - hrozí nebezpečí samovznícení.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2016

